

**DUROSET®** 

Lama a nastro versatile e robusta



- Applicazione:**
- Tutti gli acciai e le superfici fucinate con formazione di scaglie
  - Materiale pieno e tubi a parete spessa

- I vantaggi:**
- Aumento della produttività del parco macchine
  - Design robusto per una migliore resistenza all'usura

- Caratteristiche:**
- Stradatura dei denti con angolo di spoglia positivo con passo del dente variabile
  - Ottima frantumazione sezionale del truciolo

Misure		Passo del dente in tpi				
Larghezza x spessore		2,5-3,4	1,8-2,5	1,4-1,8	1,0-1,4	0,7-1,0
mm	Inch					
27 x 0,90	1-1/16 x 0,035	K	K			
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042	K	K			
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050	K	K	K		
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050	K	K			
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063		K	K		
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063			K	K	
80 x 1,60	3-1/8 x 0,063				K	K
100 x 1,60	4 x 0,063					K
Lunghezza di contatto (mm)		90-200	200-340	340-530	500-800	800-2000

**DUROSET® PREMIUM** 

Robusta lama a nastro universale rivestita con materiale duro

- Applicazione:**
- Tutti gli acciai e le superfici fucinate con formazione di scaglie
  - Materiale pieno e tubi a parete spessa

- I vantaggi:**
- Maggiore superficie d'appoggio e tempo di taglio ancora più contenuto
  - Per creare potenziali di capacità per i casi di difficoltà

- Caratteristiche:**
- Rivestimento speciale con materiale duro per la lavorazione dell'acciaio
  - Retro del nastro con protezione antiusura

Misure		Passo del dente in tpi				
Larghezza x spessore		2,5-3,4	1,8-2,5	1,4-1,8	1,0-1,4	0,7-1,0
mm	Inch					
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042		K			
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050		K	K		
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063		K	K		
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063			K	K	
80 x 1,60	3-1/8 x 0,063				K	K
Lunghezza di contatto (mm)		90-200	200-340	340-530	500-800	800-2000

K = Dente a uncino, Illustrazione sotto: DUROSET® PREMIUM

