

## NOVITÀ: MARATHON® M42



La lama a nastro universale per sezioni medie e grandi



- Applicazione:**
- Tutti i metalli fino a 1000 N/mm<sup>2</sup>
  - Taglio singolo, a strati e a fasci
- I vantaggi:**
- Cambio lama meno frequente grazie all'ampia gamma di applicazioni
  - Superficie d'appoggio costante
  - Dimensioni calcolabili grazie al taglio dritto
- Caratteristiche:**
- Tagliente M42 con angolo di spoglia positivo
  - Passo del dente variabile e stradatura standard

Misure		Passo del dente in tpi						
Larghezza x spessore	Inch	5-8	4-6	3-4	2-3	1,4-2	1,0-1,4	0,75-1,25
27 x 0,90	1-1/16 x 0,035	K	K	K	K			
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042	K	K	K	K	K		
38 x 1,30	1-1/2 x 0,050			K				
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050	K	K	K	K	K		
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050		K	K	K	K		
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063		K	K	K	K	K	
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063		K	K	K	K	K	K
80 x 1,60	3-1/8 x 0,063			K	K	K	K	K
Lunghezza di contatto (mm)		30-60	50-90	80-150	120-250	250-500	500-800	550-1200

## MARATHON® SW M42



Versione speciale per applicazioni con tensioni residue del materiale

- Applicazione:**
- Pezzi con tensioni residue
  - Metalli con resistenza alla trazione fino a 1000 N/mm<sup>2</sup>
- I vantaggi:**
- Maggiore scorrevolezza nel canale di taglio
- Caratteristiche:**
- Stradatura più ampia e passo del dente variabile
  - Tagliente M42 con angolo di spoglia positivo

Misure		Passo del dente in tpi						
Larghezza x spessore	Inch	5-8	4-6	3-4	2-3	1,4-2	1,0-1,4	0,75-1,25
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042		K					
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050			K	K			
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063			K	K			
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063			K	K			
Lunghezza di contatto (mm)		30-60	50-90	80-150	120-250	250-500	500-800	550-1200

K = Dente a uncino, Illustrazione sotto: la nuova MARATHON® M42

