


SELEKTA® GS M42 

Lama ad alto rendimento con finitura speciale



- Applicazione:**
- Metalli con resistenza alla trazione fino a 1000 N/mm²
 - Materiale pieno di piccole e grandi dimensioni

- I vantaggi:**
- Rifinitura minima grazie all'ottima qualità della superficie
 - Maggiorazione minima grazie alla precisione del taglio
 - Tempo di taglio contenuto grazie alla capacità di taglio

- Caratteristiche:**
- Denti brevettati ad alto rendimento
 - Tagliante M42 con angolo di spoglia extra positivo

Misure		Passo del dente in tpi					
Larghezza x spessore		4-6	3-4	2-3	1,4-2	1,0-1,4	0,7-1,0
mm	Inch						
27 x 0,90	1-1/16 x 0,035	K	K	K			
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042	K	K	K			
41 x 0,90	1-5/8 x 0,035		K	K			
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050	K	K	K			
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050		K	K	K		
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063		K	K	K	K	
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063				K	K	K
80 x 1,60	3-1/8 x 0,063			K	K	K	K
Lunghezza di contatto (mm)		50-90	90-150	150-250	250-500	500-800	800-2000

NOVITÀ: SELEKTA® GS PREMIUM M42 

Alto rendimento, finitura speciale e durata utile extra

- Applicazione:**
- Per migliorare la capacità di taglio e la durata nel materiale pieno
 - Metalli con resistenza alla trazione fino a 1400 N/mm²

- I vantaggi:**
- Rifinitura minima grazie all'ottima qualità della superficie
 - Maggiorazione minima grazie alla precisione del taglio
 - Vibrazione smorzata, silenziosità e lunga durata

- Caratteristiche:**
- Denti brevettati ad alto rendimento
 - Tagliante con rivestimento speciale, retro del nastro con protezione antiusura

Misure		Passo del dente in tpi					
Larghezza x spessore		4-6	3-4	2-3	1,4-2	1,0-1,4	0,7-1,0
mm	Inch						
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042		K	K			
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050		K	K			
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063			K	K		
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063				K		
80 x 1,60	3-1/8 x 0,063					K	
Lunghezza di contatto (mm)		50-90	90-150	150-250	250-500	500-800	800-2000

K = Dente a uncino, illustrazione sotto: SELEKTA® GS PREMIUM M42

