


**SELEKTA® GS X3000®** 

Lama ad alto rendimento con finitura speciale per materiali poco truciolabili



- Applicazione:**
- Leghe e acciai (austenitici) resistenti alla ruggine e agli acidi
  - Acciai duplex e resistenti al calore
  - Ideale per esigenze particolari in termini di taglio e qualità della superficie
- I vantaggi:**
- Ottima produttività grazie ai tempi di taglio contenuti
  - Cambio lama meno frequente grazie all'elevata superficie d'appoggio
  - Rifinitura minima grazie alle superfici perfette
- Caratteristiche:**
- Tagliente in materiale X3000® con angolo di spoglia positivo
  - Ottima stabilità dei bordi di taglio ed elevata resistenza all'usura
  - Denti brevettati ad alto rendimento

Misure		Passo del dente in tpi					
Larghezza x spessore		4-6	3-4	2-3	1,4-2	1,0-1,4	0,7-1,0
mm	Inch						
27 x 0,90	1-1/16 x 0,035	K	K	K			
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042	K	K	K			
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050	K	K	K	K		
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050			K	K		
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063		K	K	K	K	
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063			K	K	K	K
80 x 1,60	3-1/8 x 0,063			K		K	K
Lunghezza di contatto (mm)		50-90	90-150	150-250	250-500	500-800	800-2000

K = Dente a uncino

