

**TAURUS®** 

La lama a nastro entry-level con caratteristiche eccellenti



- Applicazione:**
- Tutti gli acciai e i metalli non ferrosi
  - Materiale pieno

- I vantaggi:**
- Lama economica in metallo duro con svariate possibilità d'impiego
  - Rifinitura minima grazie all'ottima qualità della superficie di taglio
  - Adatta anche per le macchine senza pacchetto per metallo duro

- Caratteristiche:**
- Geometria dei denti innovativa
  - Materiale in metallo duro di provata efficacia

Misure		Passo del dente in tpi					
Larghezza x spessore		3-4	2-3	1,7-2	1,4-2	1,0-1,4	0,7-1,0
mm	Inch						
27 x 0,90	1-1/16 x 0,035	T					
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042	T	T				
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050	T	T	T	T		
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063	T	T	T	T		
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063	T	T		T	T	
80 x 1,60	3-1/8 x 0,063				T	T	T
Lunghezza di contatto (mm)		90-150	130-250	200-300	250-500	500-800	800-2000

**TAURUS® PREMIUM** 

Lama a nastro entry-level con rivestimento di materiale duro

- Applicazione:**
- Tutti i tipi di acciaio
  - Materiale pieno

- I vantaggi:**
- Buona capacità e superficie di taglio
  - Tempi di fermo ridotti grazie alla lunga durata
  - Vibrazioni smorzate e funzionamento silenzioso

- Caratteristiche:**
- Taglienti in metallo duro con rivestimento di materiale duro
  - Retro del nastro con protezione antiusura

Misure		Passo del dente in tpi					
Larghezza x spessore		3-4	2-3	1,7-2	1,4-2	1,0-1,4	0,7-1,0
mm	Inch						
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042	T	T				
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050	T	T	T	T		
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063		T	T	T		
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063				T	T	
Lunghezza di contatto (mm)		90-150	130-250	200-300	250-500	500-800	800-2000

T = Dente trapezoidale, Illustrazione sotto: TAURUS®

