




Lama a nastro per sostanze minerali



- Applicazione:**
- Calcestruzzo cellulare e alveolare, grafite
 - Materiali isolanti come lana di vetro e lana minerale
 - Plastica rinforzata con fibra di carbonio e fibra di vetro

- I vantaggi:**
- Elevata resistenza all'usura da abrasione
 - Adatta per il taglio a secco

- Caratteristiche:**
- Taglio di metallo duro con elevata resistenza all'usura
 - Stradatura dei denti precisa
 - Passo del dente costante

| Misure | | Passo del dente in tpi | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|---------|---------|---------|
| Larghezza x spessore mm | Inch | 4 | 3 | 2 | 1,25 |
| 13 x 0,80 | 1/2 x 0,032 | S | | | |
| 20 x 0,80 | 3/4 x 0,032 | S | K | | |
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 | S, K | S, K | S, K | |
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | | S, K | K | |
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | | K | K | K |
| Lunghezza di contatto (mm) | | 80-120 | 120-200 | 200-400 | 300-800 |

S = Dente standard, K = Dente a uncino

